

## Vaselină Prista® Lithium EP Descriere și aplicații

Unsurile multifuncționale antifricțiune PRISTA Lithium EP sunt fabricate prin îngroșarea unui ulei de bază mineral adecvat cu săpun pe bază de 12-hidroxistearat de litiu și un pachet de aditivi corespunzător.

Sunt concepute pentru lubrifierea și etanșarea **lagărelor de alunecare și de rulare, balamalelor sau altor articulații și mecanisme care funcționează sub presiune ridicată, sarcini de șoc și vibrații.**

Sunt recomandate pentru lubrifierea multifuncțională a mașinilor și echipamentelor industriale care funcționează la sarcini mari și în medii nefavorabile, inclusiv sarcini mari pe termen lung și șocuri, viteze mari, umiditate ridicată și o gamă foarte largă de temperaturi.

Aceste unsori sunt utilizate pentru lubrifierea **lagărelor de alamă și a rulmenților radiali antifricțiune în laminoare, șuruburi și piulițe, foarfeci, prese și linii de tăiere la mașinile de laminare oțel și în alte aplicații de prelucrare a metalelor.**

Sunt de asemenea potrivite pentru utilizare în **rulmenți cu role mari în minierit, construcții** și utilaje marine și echipamente care funcționează în condiții nefavorabile.

Intervalul de temperatură de operare pentru unsurile PRISTA Lithium EP este:  
de la -30°C la +120°C – pentru Prista Lithium EP 1  
**de la -30°C la +130°C – pentru Prista Lithium EP 2**  
de la -25°C la +130°C – pentru Prista Lithium EP 3

Culoare: **galben până la maro**



### Vaselină lagăre alamă NLGI 2 Prista Lithium - LI-EP2

Cod	Unitate de ambalare (kg)	Preț lei	Preț lei (TVA inclus)
LI-EP2-400g-CARTUS	0.4 (cartuș)	21.85	26.00
LI-EP2-800g	0.8	39.50	47.00
LI-EP2-4kg	4	173.11	206.00