



Vaselină sintetică din complex de litiu TRIAX ATLAS 600 clasa NLGI-2

- reprezintă ultima generație de vaselină PAO (PolyalphaOlephin) de performanță extremă
- oferă randament extraordinar în toate aplicațiile, inclusiv pentru rulmenți de orice turație
- conține EP - Extreme Pressure pentru protecție și integritate superioară a peliculei
- recomandată, de asemenea, pentru aplicații industriale, heavy duty de mare tonaj și de minerit, unde vaselina standard nu își menține integritatea peliculei și necesită gresaj foarte des, afectând considerabil randamentul mecanismelor, rezultând un grad de uzură foarte ridicat
- recomandată pentru a proteja rulmenți, bușe, brațe, zone de temperatură ridicată sau expuse la șoc pe timp de vară sau iarnă
- punct de picurare 292° C

Cod	Unitate de ambalare (kg)	Preț lei	Preț lei (TVA inclus)
W-ATL-400g-CARTUS	0.4	33.61	40.00

Vaselină uz general TRIAX LITHIUM LG-2



- oferă protecție bună pe un spectru foarte larg de aplicații, inclusiv rulmenți de viteză mică și medie, șasiu, bușe, brațe și pivoți care nu sunt sub sarcină sau temperatură foarte mare
- recomandată în aplicații generale unde șocul, sarcina și temperatura nu sunt factori critici de operare
- temperatura maximă: 198° C
- stabilitate mecanică excelentă, rezistență superioară la oxidare, reducând semnificativ necesitatea de regresare
- aderență excelentă pe orice suprafață metalică
- pelicula este foarte stabilă, nu se rupe și nu se descompune la forfecare

Cod	Unitate de ambalare (kg)	Preț lei	Preț lei (TVA inclus)
W-LG2-3.6kg	3.6	134.45	160.00