

Uleiuri hidraulice antiuzură Prista® MHM

Descriere și aplicații

Uleiurile hidraulice Prista MHM sunt formulate din uleiuri de bază de foarte bună calitate special selectate cu foarte bune proprietăți de separare a apei și a aerului și un pachet de aditivi foarte eficient ce conține inhibitori de oxidare, rugină și coroziune și agenți antiuzură.

Sunt formulate pentru a fi utilizate ca mediu de lucru în **sistemele de lubrifiere hidrostatice** și în **sistemele de lubrifiere circulare** pentru lubrifierea mecanismelor și pieselor în mișcare.

Ambele aplicații necesită **uleiuri cu stabilitate ridicată la oxidare**, proprietăți deosebite de dezemulsionare și de separare a aerului și bune proprietăți de protecție împotriva uzurii și ruginii.

Uleiurile hidraulice Prista MHM trec cu succes testul Vickers 104°C.

Uleiurile hidraulice MHL sunt recomandate pentru aplicații în sistemele hidraulice echipate cu **pompe hidraulice cu palete, pompe hidraulice cu roți dințate, pompe hidraulice cu pistoane.**

Ele sunt de asemenea utilizate ca fluid de lucru în **sistemele hidraulice ale extruderelor pentru prelucrarea maselor plastice.**

Datorită calității foarte bune a uleiului de bază și a aditivilor utilizați în formulare, aceste uleiuri sunt recomandate pentru utilizare în sistemele hidraulice care lucrează **la presiuni ridicate ce depășesc 250 bar și temperaturi ale uleiului de peste 90°C.**



***LA ACESTE PRODUSE NU ACORDĂM DISCOUNT**

Ulei hidraulic Prista - MHM32

Ulei hidraulic Prista - MHM46

DIN 51524 partea 1;
ISO 11158-HL; H 46 A

Cod	Unitate de ambalare	Preț lei	Preț lei (TVA inclus)
MHM32-20L	20 litri	373.95	445.00
MHM46-180KG	180 kg	2529.42	3010.00